



CATÁ 20 LOGO 26

MAQUINAS AGROINDUSTRIALES
Y ALIMENTARIAS

PRESENTACIÓN

Bienvenidos a MAQUIAGRO

Con más de 15 años de experiencia, MAQUIAGRO DEL PERÚ es una empresa peruana especializada en el diseño, fabricación y comercialización de maquinaria para los sectores agroindustrial, alimentario y lácteo.

Nuestro compromiso es ofrecer soluciones eficientes, innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada cliente, utilizando materiales de alta calidad y procesos de fabricación que garantizan rendimiento, seguridad y durabilidad.

En este catálogo encontrará una selección de nuestros principales equipos, diseñados para brindar productividad, eficiencia y confianza en cada proceso.

 Fabricación Nacional
 Equipos Personalizados
 Servicio Técnico

 Más de 15 años de experiencia
 Cobertura Nacional
 Asesoría Especializada



AGROINDUSTRIAL



MEZCLADORA HORIZONTAL

Está diseñada para obtener mezclas uniformes de alimentos balanceados y productos granulados. Su estructura robusta y sistema de mezclado garantizan un alto rendimiento, optimizando los tiempos de producción y facilitando la operación.



Aplicaciones

Ideal para mezclar:

- Alimentos balanceados.
- Harinas y cereales.
- Maíz molido.
- Concentrados y suplementos.
- Alimentos para aves, porcinos y ganado.

Características

- **Modelo:** MZH-500
- **Capacidad por tanda:** 500 kg
- **Capacidad por hora:** 2 000 kg
- **Motor principal:** 10 HP trifásico
- **Motor elevador:** 3 HP trifásico
- **Energía:** Trifásica

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD / TANDA	CAPACIDAD / HORA	POTENCIA
MZH - 100	100 kg	500 kg	2.0 HP
MZH - 250	250 kg	1000 kg	5.0 HP
MZH - 500	500 kg	2000 kg	10.0 HP
MZH - 1000	1000 kg	4000 kg	20.0 HP
MZH - 2000	2000 kg	8000 kg	40.0 HP

MEZCLADORA VERTICAL

La Mezcladora Vertical Maquiagro está diseñada para mezclar alimentos balanceados y productos granulados de manera uniforme. Su sistema de elevación vertical optimiza el proceso de mezclado, ofreciendo un equipo práctico, resistente y de alto rendimiento para diferentes niveles de producción.



Aplicaciones

Ideal para mezclar:

- Alimentos balanceados.
- Harinas y cereales.
- Maíz molido.
- Concentrados y suplementos.
- Alimentos para aves, porcinos y ganado.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

Características

- **Modelo:** MZ-1000
- **Material:** Acero estructural
- **Capacidad por carga:** 1 000 kg/ batch
- **Producción:** 4 000 kg/h
- **Sistema de trabajo:** Ciclón con gusano elevador
- **Motor:** Eléctrico trifásico de 10.0 HP

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / TANDA	CAPACIDAD / HORA
MZV - 300	4.0 HP	300 kg	1200 kg
MZV - 500	6.5 HP	500 kg	2000 kg
MZV - 1000	10.0 HP	1000 kg	4000 kg
MZV - 1500	15.0 HP	1500 kg	6000 kg
MZV - 2000	20.0 HP	2000 kg	8000 kg

MOLINO PICADORA MIXTA

La Molino Picadora Mixta Maquiagro está diseñada para triturar y picar diversos productos agrícolas en un solo equipo. Su sistema multifuncional permite optimizar el tiempo de trabajo, ofreciendo un alto rendimiento y una preparación eficiente de alimentos para la actividad pecuaria.



Características

- **Modelo:** MP-1100
- **Material:** Acero negro
- **Capacidad (forraje):** 2 000 – 5 000 kg/h
- **Capacidad (molienda en seco):** 300 – 800 kg/h
- **Sistema de trabajo:** Discos con martillos flotantes y cuchillas de alta resistencia
- **Motor:** Gasolinero de 13.0 HP

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Pastos y forrajes.
- Maíz y cereales.
- Chala y rastrojos.
- Tallos y residuos agrícolas.
- Alimentos para ganado.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
MP - 600	800 - 1000 kg / hora	5.0 - 9.0 HP
MP - 1000	2000 - 3000 kg / hora	10.0 - 13.0 HP
MP - 1200	3000 - 5000 kg / hora	15.0 - 20.0 HP
MP - 1400	4000 - 6000 kg / hora	20.0 - 30.0 HP
MP - 1600	8000 - 10000 kg / hora	30.0 - 40.0 HP



PICADORA DE FORRAJE

La Picadora de Forraje Maquiagro está diseñada para cortar y procesar diferentes tipos de forraje de manera rápida y eficiente.

Su estructura robusta y alto rendimiento permiten obtener un picado uniforme, facilitando la alimentación del ganado y optimizando los procesos de producción pecuaria.

Características

- **Modelo:** PR-1300
- **Material:** Acero negro
- **Capacidad:** 3 000 – 5 000 kg/h
- **Sistema de corte:** Disco con cuchillas de alta resistencia
- **Motor:** Gasolinero de 13.0 HP
- **Sistema de transporte:** Remolque de 1 eje, aro 13

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Forraje
- Chala de maíz.
- Pasto de corte.
- Caña forrajera.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
P - 600	800 - 1000 kg / hora	5.0 - 9.0 HP
P - 1000	2000 - 3000 kg / hora	10.0 - 13.0 HP
P - 1200	3000 - 5000 kg / hora	15.0 - 20.0 HP
P - 1400	4000 - 6000 kg / hora	20.0 - 30.0 HP
P - 1600	8000 - 10000 kg / hora	30.0 - 40.0 HP



MOLINO DE MARTILLO

Permite la molienda de granos y cereales de forma rápida y eficiente, obteniendo harinas de diferentes granulometrías mediante el cambio de zarandas. Su diseño robusto y alto rendimiento lo convierten en una excelente opción para la industria agroalimentaria.

Características

- **Modelo:** MAG-500
- **Material:** Acero estructural
- **Capacidad:** 250 – 1 000 kg/h
- **Sistema de trabajo:** Discos con martillos flotantes de alta resistencia
- **Motor:** Eléctrico trifásico de 10.0 HP
- **Energía:** Trifásica

Aplicaciones

Ideal para moler:

- Maíz.
- Trigo.
- Cebada.
- Arroz.
- Harinas y cereales.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
MAG - 300	300 kg / hora	5.0 HP
MAG - 500	500 kg / hora	10.0 HP
MAG - 1000	1000 kg / hora	15.0 HP
MAG - 2000	2000 kg / hora	25.0 HP
MAG - 3000	3000 kg / hora	30.0 HP
MAG - 4000	4000 kg / hora	40.0 HP
MAG - 5000	5000 kg / hora	50.0 HP



DESGRANADORA DE MAÍZ

La Desgranadora de Maíz Maquiagro está diseñada para separar los granos de maíz de manera rápida, uniforme y eficiente. Su estructura robusta y alto rendimiento permiten optimizar el proceso de producción, reduciendo el tiempo de trabajo y el esfuerzo operativo.

Características

- **Modelo:** DSG-500
- **Material:** Acero estructural
- **Capacidad:** 500 – 1 000 kg/h
- **Sistema de trabajo:** Cajón con tambor ranurado y zaranda especial
- **Motor:** Eléctrico trifásico 5 HP o gasolinero 9 HP
- **Energía:** Trifásica / Gasolina

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Maíz seco.
- Maíz para alimentos balanceados.
- Producción agrícola.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / HORA
DESG - 300	2.0 HP	300 kg
DESG - 500	3.0 HP	500 kg
DESG - 1000	5.0 HP	1000 kg
DESG - 2000	7.5 HP	2000 kg

PICADORA DE NOPAL | TUNA

La Picadora está diseñada para cortar y procesar nopal, tuna y otros forrajes de forma rápida y uniforme. Su sistema de corte permite obtener un producto listo para la alimentación animal, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando el aprovechamiento de estos recursos.



Características

- **Modelo:** DSG-500
- **Material:** Acero estructural
- **Capacidad:** 500 – 1 000 kg/h
- **Sistema de trabajo:** Cajón con tambor de ranuras y zaranda especial
- **Motor:** Eléctrico trifásico de 5.0 HP o gasolinero de 9.0 HP
- **Energía:** Trifásica o gasolina

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Nopal.
- Tuna.
- Forrajes verdes.
- Cactáceas para alimentación animal.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
PT - 900	800 - 1000 kg	5.0 - 9.0 HP
PT - 1000	1000 - 2000 kg	7.5 - 13.0 HP

EMFARDADORA HORIZONTAL

Está diseñada para el envasado automático de una amplia variedad de productos alimentarios e industriales.

Su sistema de sellado horizontal garantiza un empaque seguro, uniforme y de alta calidad, optimizando los tiempos de producción y conservando las propiedades del producto.



Características

- **Modelo:** PEH-50
- **Capacidad:** 20–30 fardos por hora.
- **Mecanismo:** Cajón de plancha canalada con pistón hidráulico.
- **Material:** Acero estructural.
- **Energía:** Motor eléctrico trifásico (indicar HP).
- **Sistema hidráulico:** Bomba hidráulica y cilindro de alta presión.

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Panca de maíz.
- Alfalfa.
- Heno.
- Pastos secos.
- Forrajes y residuos agrícolas compactables.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO

EHM - 15

CAPACIDAD

15 - 30 PACAS

ENSILADORA MANUAL

Está diseñada para la elaboración de ensilaje de forrajes y residuos agrícolas.

Su sistema de compactación manual mediante palanca permite obtener bolsas de ensilaje de forma rápida, práctica y segura, siendo una excelente alternativa para pequeños y medianos productores ganaderos.



Características

- **Modelo:** EMP-40
- **Capacidad:** 10–20 bolsas por hora.
- **Mecanismo:** Cilindro vertical de plancha rolada con sistema de compactación manual mediante palanca.
- **Material:** Acero estructural con pintura acrílica anticorrosiva.
- **Movilidad:** 2 ruedas tipo carretilla.

Aplicaciones

- Alfalfa.
- Heno.
- Panca de maíz.
- Paja de arroz.
- Pastos de corte.
- Forrajes verdes y secos.
- Residuos agrícolas para ensilaje.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
EMM - 10	10 -15 pacas
EMM - 20	30 - 40 pacas
EMM - 30	50 - 60 pacas

PELETIZADORA ELECTRICA

Está diseñada para transformar ingredientes molidos en pellets uniformes y de alta calidad. Es ideal para la elaboración de alimentos balanceados para animales, mejorando el aprovechamiento de los nutrientes, reduciendo el desperdicio y facilitando el almacenamiento y transporte del producto final.



Características

- **Modelo:** PL
- **Capacidad:** 200–250 kg/h.
- Tolva: 6 kg.
- **Mecanismo:** Sistema de peletizado mediante matriz y 3 rodillos de compresión.
- **Motor:** Eléctrico trifásico
- **Material:** Fierro fundido y acero.

Aplicaciones

- Alimentos balanceados para aves.
- Alimentos para ganado bovino.
- Alimentos para porcinos.
- Alimentos para ovinos y caprinos.
- Alimentos para peces.
- Alimentos para conejos.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

CAPACIDAD

200–250 kg/h

POTENCIA

10.0 HP

VOLTAJE

380 V Trifásico

ALIMENTARIAS



MEZCLADORA ALIMENTARIA

La Mezcladora Alimentaria Maquiagro está diseñada para mezclar ingredientes secos de manera rápida y homogénea. Su estructura robusta y sistema de mezclado garantizan un proceso eficiente, ideal para la elaboración de alimentos en la industria agroalimentaria.



Características

- **Modelo:** MHA 100
- **Capacidad:** 100–150 kg por tanda (400–600 kg/h).
- **Mecanismo:** Tolva tipo media luna con tapa y doble cinta mezcladora para una mezcla homogénea.
- **Material:** Acero inoxidable.
- **Energía:** Motorreductor trifásico de 3 HP.
- **Incluye:** Tablero arrancador.

Aplicaciones

- Harinas y premezclas.
- Especias y condimentos.
- Café molido.
- Cacao en polvo.
- Azúcar.
- Cereales.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
MZHA - 100	100 kg	1.5 HP
MZHA - 150	150 kg	2.0 HP
MZHA - 200	200 kg	3.0 HP
MZHA - 250	250 kg	4.0 HP
MZHA - 500	500 kg	10.0 HP
MZHA - 1000	1000 kg	20.0 HP

DESHIDRATADORA



Está diseñada para reducir el contenido de humedad de diversos productos agrícolas y alimenticios, conservando sus propiedades y prolongando su vida útil. Su sistema de secado garantiza un proceso uniforme, eficiente y de fácil operación.

Características

- **Modelo:** DESH-1000
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 1 000 kg/batch
- **Sistema:** Cabina con riel porta bandejas
- **Fuente de calor:** Quemador a gas
- **Control:** Pirómetro y válvula automática

Aplicaciones

Ideal para mezclar:

- Harinas.
- Cereales.
- Especias.
- Alimentos balanceados.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / TANDA	CONTROL DE TEMPERATURA
DSH -50	1.0 HP	50 kg	Automático
DSH -100	1.5 HP	100 kg	Automático
DSH -150	2.0 HP	150 kg	Automático
DSH -200	3.0 HP	250 kg	Automático



DESPULPADORA DE FRUTA

Está diseñada para separar de forma eficiente la pulpa de semillas, cáscaras y fibras, obteniendo un producto de excelente calidad. Es ideal para optimizar los procesos de producción en la industria alimentaria y agroindustrial.

Características

- **Modelo:** DES-1000
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 50 – 100 kg/h
- **Sistema:** Tambor con agitadores
- **Motor:** Eléctrico trifásico 3 HP

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Mango.
- Maracuyá.
- Tomate.
- Papaya.
- Lúcumá.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / HORA
DSP - 50	1.0 HP	50 kg
DSP - 100	3.0 HP	100 kg
DSP - 250	4.0 HP	250 kg
DSP - 500	7.0 HP	500 kg



LAMINADORA DE CEREALES

Está diseñada para laminar granos de manera uniforme, mejorando su aprovechamiento y facilitando su procesamiento. Su estructura robusta y sistema de laminado garantizan un alto rendimiento, siendo ideal para la elaboración de alimentos balanceados y procesos agroindustriales.

Características

- **Modelo:** LM-50
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 50 – 100 kg/h
- **Sistema:** Rodillos laminadores con limpiadores
- **Motor:** Eléctrico trifásico 5 HP

Aplicaciones

Ideal para procesar:

- Maíz.
- Avena.
- Cebada.
- Trigo.
- Otros cereales y granos.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD / HORA	POTENCIA
LM - 50	50 kg	5.0 HP
LM - 100	100 kg	7.5 HP
LM - 150	150 kg	10.0 HP
LM - 250	200 kg	15.0 HP
LM - 500	500 kg	20.0 HP

LAVADORA DE FRUTAS



Está diseñada para realizar el lavado y la limpieza de frutas y hortalizas antes de su procesamiento.

Su sistema elimina tierra, polvo, hojas e impurezas, garantizando un producto limpio y listo para las siguientes etapas como despulpado, deshidratado, envasado o procesamiento industrial.

Características

- **Modelo:** LF-500
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad de tina:** 500 litros
- **Producción:** 1 000 – 1 500 kg/h
- **Sistema de lavado:** Lavado a presión
- **Motor:** Motor trifásico + motor reductor
- **Bomba:** 01 bomba de agua
- **Control:** Tablero eléctrico

Aplicaciones

- Mango
- Palta
- Naranja
- Limón
- Papaya
- Piña
- Manzana

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
LV - 100	500 - 1000 kg	2.0 HP

AUTOCLAVE

Está diseñado para realizar procesos de esterilización y cocción mediante vapor a alta presión y temperatura, garantizando la inocuidad y prolongando la vida útil de los alimentos envasados. Es un equipo indispensable para la industria, permitiendo cumplir con altos estándares de calidad y seguridad.



Características

- **Modelo:** AUT-50
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** Cilindro 50 L
- **Canastilla:** 18 L
- **Sistema:** Esterilización mediante vapor
- **Calefacción:** Resistencia eléctrica 2 500 W
- **Instrumentación:** Manómetro, válvula y tablero de control

Aplicaciones

- Conservas de frutas
- Conservas de verduras
- Salsas
- Mermeladas
- Néctares
- Jugos

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	ENERGÍA
ACL - 50	200 L	Gas o resistencia
ACL - 100	300 L	Gas o resistencia
ACL - 200	500 L	Gas o resistencia

MOLINO DE MARTILLO

Está diseñado para la molienda fina y pulverización de una amplia variedad de productos agrícolas, alimenticios e industriales. Gracias a su sistema de martillos de alta velocidad, permite obtener partículas de granulometría uniforme, optimizando los procesos de producción y mejorando la calidad del producto final.



Características

- **Modelo:** MAG
- **Capacidad:** 100–300 kg/h (según la zaranda instalada).
- **Mecanismo:** Disco con martillos flotantes para una molienda eficiente y uniforme.
- **Material:** Acero estructural.
- **Energía:** Motor trifásico de 5 HP.

Aplicaciones

- Maíz
- Arroz
- Trigo
- Quinoa
- Avena
- Cebada
- Café

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD
MA - 50	3.0 HP	50 kg
MA - 100	5.0 HP	100 kg
MA - 150	7.5 HP	150 kg
MA - 200	10.0 HP	200 kg
MA - 500	15.0 HP	500 kg

CEREALES GRANOS Y



TOSTADORA DE CEREALES

Está diseñada para realizar el tostado uniforme de cereales, semillas y granos, mejorando sus características organolépticas y preparándolos para procesos posteriores como molienda, laminado o envasado.



Características

- **Capacidad:** 25 kg por batch.
- **Sistema:** Cilindro horizontal con paletas internas para tostado homogéneo.
- **Control:** Tablero eléctrico con control automático
- **Material:** Acero inoxidable
- **Energía:** Motores independientes para tostado, enfriamiento y extracción.

Aplicaciones

- Granos de cacao tostados.
- Producción de nibs de cacao.
- Plantas procesadoras de cacao.
- Chocolaterías artesanales.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / TANDA	CAPACIDAD / HORA	CONTROL DE TEMPERATURA
TD - 10	1.0 HP	10 kg	20 - 40 kg	Automático
TD - 15	1.5 HP	15 kg	30 - 60 kg	Automático
TD - 25	2.0 HP	25 kg	60 - 100 kg	Automático
TD - 50	3.0 HP	50 kg	100 - 150 kg	Automático
TD - 100	5.0 HP	100 kg	200 - 300 kg	Automático



MOLINO DE CACAO

Está diseñado para transformar los nibs de cacao en una pasta fina y homogénea, conservando las propiedades naturales del grano y garantizando un proceso eficiente. Gracias a su sistema de molienda de alta precisión, permite obtener una textura uniforme, ideal para la elaboración de chocolates y otros derivados del cacao.

Es un equipo indispensable para chocolaterías artesanales, plantas procesadoras de cacao y empresas dedicadas a la producción de derivados del cacao.

Características

- **Modelo:** MAC
- **Capacidad:** 50–60 kg/h.
- **Mecanismo:** Tambor con 2 discos para molienda eficiente.
- **Material:** Acero inoxidable.
- **Energía:** Motor eléctrico monofásico.

Aplicaciones

- Nibs de cacao.
- Pasta de cacao.
- Licor de cacao.
- Chocolate artesanal.
- Chocolate industrial.
- Cremas de cacao.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
MD - 30	30 kg	2.4 HP
MD - 50	50 kg	3.0 HP

DESCASCARRILLADORA

Está diseñada para separar de manera eficiente la cascarilla de los granos de cacao previamente tostados, obteniendo nibs limpios y listos para las siguientes etapas del proceso de elaboración del chocolate. Su sistema de separación por impacto y flujo de aire permite minimizar las pérdidas de producto, garantizando un proceso continuo, higiénico y de alto rendimiento.



Características

- **Modelo:** DESC-50
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 50 kg/h
- **Sistema:** Caja con rodillo
- **Motor:** Reductor trifásico 1 HP
- **Ventilador:** ½ HP

Aplicaciones

- Granos de cacao tostados.
- Producción de nibs de cacao.
- Plantas procesadoras de cacao.
- Chocolaterías artesanales.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / HORA
DESC - 50	1.0 HP	50 kg
DESC - 100	1.5 HP	100 kg
DESC - 200	2.0 HP	200 kg

CONCHADORA REFINADORA

Está diseñada para el refinado, mezclado y homogeneización de pasta de cacao, licor de cacao y chocolate, obteniendo una textura fina, uniforme y un sabor de alta calidad. Gracias a su sistema de refinación, reduce el tamaño de las partículas y mejora la fluidez del producto, garantizando un acabado profesional.



Características

- **Modelo:** CHC-10
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 10 litros por lote
- **Tiempo de refinado:** 4-8 horas
- **Motor:** Reductor trifásico 1.5 HP
- **Velocidad:** Variable
- **Control:** Tablero eléctrico, termostato y pirómetro

Aplicaciones

- Pasta de cacao
- Chocolate oscuro
- Chocolate con leche
- Chocolate blanco
- Coberturas de chocolate
- Cremas y pastas de cacao

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD BACH	POTENCIA
CHC - 10	10 kg	1.5 HP
CHC - 25	25 kg	3.0 HP
CHC - 30	30 kg	4.0 HP

TEMPERADOR

Está diseñado para realizar el proceso de temperado de manera controlada, asegurando una cristalización uniforme de la manteca de cacao. Esto permite obtener chocolates con un acabado brillante, una textura suave y una excelente estabilidad, mejorando la calidad del producto final.

Es el equipo ideal para chocolaterías artesanales, plantas procesadoras de cacao y empresas dedicadas a la elaboración de chocolates y derivados.



Características

- **Modelo:** T-15
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 15 – 20 litros por carga
- **Sistema de trabajo:** Cilindro con base sanitaria y chaqueta de calentamiento
- **Calentamiento:** Resistencia eléctrica de 2 000 W
- **Motor principal:** Trifásico de 1.5 HP
- **Motor vibrador:** ½ HP

Aplicaciones

- Chocolate oscuro.
- Chocolate con leche.
- Chocolate blanco.
- Coberturas de chocolate.
- Tabletas de chocolate.
- Derivados de cacao.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD BACH	POTENCIA
TPC - 10	15 L	1.5 HP
TPC - 25	20 L	2.0 HP

LACTEOS QUESOS



MARMITA ESTACIONARIA

Está diseñada para la cocción, calentamiento y preparación de una amplia variedad de productos alimenticios, garantizando una distribución uniforme del calor y un proceso eficiente. Su diseño robusto y sanitario la convierte en un equipo ideal para plantas de procesamiento de alimentos, cocinas industriales y emprendimientos del sector alimentario.



Características

- **Modelo:** MART 500
- **Capacidad:** 500 litros (+10% de tolerancia).
- **Mecanismo:** Olla con base pestañada de radio, enchaquetada y con sistema de agitación.
- **Calentamiento:** 3 quemadores a gas.
- **Energía:** Motor eléctrico trifásico.
- **Material:** Acero inoxidable.

Aplicaciones

- Mermeladas.
- Manjar blanco.
- Yogurt.
- Salsas.
- Néctares y jugos.
- Conservas.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / TANDA	CONTROL DE TEMPERATURA
MART - 50	0.75 HP	50 kg	Automático
MART - 100	1.0 HP	100 kg	Automático
MART - 150	2.0 HP	150 kg	Automático
MART - 250	2.5 HP	250 kg	Automático
MART - 500	3.0 HP	500 kg	Automático

MARMITA VOLCABLE

Está diseñada para la cocción, calentamiento y preparación de una amplia variedad de productos alimenticios, garantizando una distribución uniforme del calor y un proceso eficiente. Su diseño robusto y sanitario la convierte en un equipo ideal para plantas de procesamiento de alimentos, cocinas industriales y emprendimientos del sector alimentario.



Características

- Modelo: MARM
- Material: Acero inoxidable
- Capacidad: 150 litros
- Sistema: Volcable con disco y plancha de soporte
- Energía: Motorreductor monofásico 1.5 HP
- Control: Tablero eléctrico de mando

Aplicaciones

- Mermeladas.
- Manjar blanco.
- Yogurt.
- Salsas.
- Néctares y jugos.
- Conservas.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / TANDA	CONTROL DE TEMPERATURA
MART - 50	0.75 HP	50 kg	Automático
MART - 100	1.0 HP	100 kg	Automático
MART - 150	2.0 HP	150 kg	Automático
MART - 250	2.5 HP	250 kg	Automático
MART - 500	3.0 HP	500 kg	Automático

MESA QUESERA

Está diseñada para facilitar las labores de desuerado, moldeado, corte y manipulación de quesos durante el proceso de elaboración. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio, ofrece una superficie resistente, higiénica y de fácil limpieza, cumpliendo con los estándares de la industria láctea.



Características

- **Modelo:** PMV
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 12 moldes de 2 niveles (6 moldes c/u)
- **Sistema:** Prensado vertical con tornillo sin fin
- **Operación:** Accionamiento manual mediante timón
- **Prensador:** Tornillo sin fin regulable

Aplicaciones

- Elaboración de queso fresco.
- Queso madurado.
- Queso prensado.
- Queso mozzarella.
- Queso andino.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD / TANDA	CONTROL DE TEMPERATURA
MART - 50	0.75 HP	50 kg	Automático
MART - 100	1.0 HP	100 kg	Automático
MART - 150	2.0 HP	150 kg	Automático
MART - 250	2.5 HP	250 kg	Automático
MART - 500	3.0 HP	500 kg	Automático

MOLDES QUESEROS

Están diseñados para dar forma y consistencia a diferentes tipos de queso durante el proceso de elaboración. Fabricados con materiales aptos para la industria alimentaria, garantizan un moldeado uniforme, favoreciendo el desuerado y obteniendo un producto final con excelente presentación.



Características

- **Modelo:** ML
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 1 000 gramos
- **Diseño:** Cilíndrico cerrado con bordes redondeados
- **Sistema:** Perforación para drenaje de suero
- **Tapa:** Superior para prensado uniforme

Aplicaciones

- Queso fresco.
- Queso prensado.
- Queso andino.
- Queso mozzarella.
- Queso madurado.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
MQ - 50	500 g
MQ - 100	1 kg
MQ - 200	2 kg
MQ - 500	5 kg

PORONGOS LECHEROS

Están diseñados para el almacenamiento y transporte de leche, garantizando la conservación de su calidad e higiene durante su manipulación. Fabricados con materiales de alta resistencia y aptos para la industria alimentaria, ofrecen durabilidad, facilidad de limpieza y un excelente desempeño en las actividades diarias del sector lácteo.



Características

- **Material:** Aluminio espeso de alta resistencia
- **Diseño:** Cilíndrico para almacenamiento de leche
- **Asas:** Laterales soldadas para fácil transporte
- **Estructura:** Robusta, higiénica y durable

Aplicaciones

- Transporte de leche fresca.
- Almacenamiento temporal de leche.
- Centros de acopio lechero.
- Plantas procesadoras de lácteos.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
PRG - 20	20 LITROS
PRG - 30	50 LITROS
PRG - 50	60 LITROS

PRENSA HORIZONTAL

Está diseñada para aplicar una presión uniforme durante el proceso de elaboración de quesos, facilitando la eliminación del suero y mejorando la textura, consistencia y presentación del producto final.



Características

- **Modelo:** PMV
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 12 moldes de 2 niveles (6 moldes c/u)
- **Sistema:** Prensado vertical con tornillo sin fin
- **Operación:** Accionamiento manual mediante timón
- **Prensador:** Tornillo sin fin regulable

Aplicaciones

- Queso fresco.
- Queso prensado.
- Queso andino.
- Queso mozzarella.
- Queso madurado.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
PHQ - 12	12 MOLDES
PHQ - 24	24 MOLDES
PHQ - 50	50 MOLDES

PRENSA VERTICAL

Está diseñada para aplicar una presión uniforme durante el proceso de elaboración de quesos, facilitando la eliminación del suero y mejorando la textura, consistencia y presentación del producto final.



Características

- **Modelo:** PMV
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 12 moldes de 2 niveles (6 moldes c/u)
- **Sistema:** Prensado vertical con tornillo sin fin
- **Operación:** Accionamiento manual mediante timón
- **Prensador:** Tornillo sin fin regulable

Aplicaciones

- Queso fresco.
- Queso prensado.
- Queso andino.
- Queso mozzarella.
- Queso madurado.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
PV - 6	6 MOLDES
PV - 12	12 MOLDES
PV - 18	18 MOLDES
PV - 24	24 MOLDES
PV - 50	50 MOLDES



TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Está diseñado para conservar y almacenar líquidos y productos alimentarios de forma segura, manteniendo sus propiedades y garantizando las condiciones de higiene requeridas por la industria.

Características

- Modelo: TQL
- Capacidad: 150 litros.
- Mecanismo: Tanque rectangular sanitario con tapa y ligera inclinación para facilitar la descarga.
- Material: Acero inoxidable.
- Energía: Motor eléctrico monofásico.

Aplicaciones

- Leche y derivados lácteos.
- Agua potable.
- Jugos y néctares.
- Pulpas de frutas.
- Aceites vegetales.
- Miel.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
TQ - 50	200 kg
TQ - 100	400 kg
TQ - 200	500 kg

TANQUE DE ENFRIAMIENTO



Está diseñado para reducir y mantener la temperatura de líquidos y productos alimentarios, preservando sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas. Su sistema de enfriamiento garantiza un control eficiente de la temperatura, asegurando la calidad del producto durante su almacenamiento o procesamiento.

Características

- **Modelo:** TEH-500
- **Capacidad:** 500 L por batch
- **Mecanismo:** Cilindro horizontal con base bombeada, chaqueta de enfriamiento y agitador.
- **Aislamiento:** Espuma de poliuretano inyectada de alta eficiencia térmica.
- **Válvula:** Sanitaria de 1½".
- **Material:** Acero inoxidable de calidad alimentaria.

Aplicaciones

- Leche y derivados lácteos.
- Agua potable.
- Jugos y néctares.
- Pulpas de frutas.
- Aceites vegetales.
- Miel.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD
TQE - 500	500 kg
TQE - 1000	1000 kg
TQE - 2000	2000 kg

TINA QUESERA

Está diseñada para optimizar el proceso de elaboración de quesos, permitiendo realizar de manera eficiente las etapas de calentamiento, coagulación y corte de la cuajada.



Características

- **Modelo:** TN
- **Material:** Acero inoxidable
- **Capacidad:** 300 litros + 10% de tolerancia
- **Sistema:** Cocción mediante quemadores a gas
- **Energía:** O2 quemadores a gas de alta eficiencia

Aplicaciones

- Elaboración de queso fresco.
- Queso prensado.
- Queso mozzarella.
- Queso andino.
- Quesos madurados.

Recuerda que realizamos en todas las capacidades y tamaños

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA
TNQ - 100	100 kg	Gas propano
TNQ - 150	150 kg	Gas propano
TNQ - 200	200 kg	Gas propano
TNQ - 250	250 kg	Gas propano
TNQ - 500	500 kg	Gas propano

CONTÁCTANOS

Nuestros equipos se fabrican de acuerdo con los requerimientos de cada cliente, ofreciendo diferentes capacidades, dimensiones y configuraciones para adaptarse a cada proceso productivo.

Ofrecemos:

- ✓ Fabricación a su requerimiento (capacidad, tamaños)
- ✓ Equipos en acero inoxidable y acero estructural.
- ✓ Asesoría técnica especializada.
- ✓ Instalación y puesta en marcha.
- ✓ Servicio postventa.
- ✓ Capacitación para la operación de equipos.
- ✓ Atención a nivel nacional.

Solicita tu Cotización

Nuestro equipo está listo para asesorarte y desarrollar la solución ideal para tu empresa.

Celular

+51 981161200

Teléfono

01 7675221

Página web

www.maquiagro.com.pe

Dirección

Av. Defensores del Morro 526, Chorrillos, LIMA



Facebook

[@Maquiagrodelperu](https://www.facebook.com/Maquiagrodelperu)



Youtube

[@Maquiagrodelperu](https://www.youtube.com/Maquiagrodelperu)